




**REX IRRIGACION DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.**  
**LIBRAMIENTO PONIENTE 4523 COL. JUAREZ C.P. 79000**  
**CD. VALLES, S.L.P TEL Y FAX: 481 38 10838 Y 38 14334**

### Cinta de Riego Hydrolite

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD
3631787	HYDROLITE 16/ 6 mil 0.6 lph A/C 015 cm R 2500 m	PZA
3631799	HYDROLITE 16/ 6 mil 1.0 lph A/C 030 cm R 2500 m	PZA
3631804	HYDROLITE 16/ 8 MIL 0.6 LPH A/C 015 CM R 2000 M	PZA
3631816	HYDROLITE 16/ 8 MIL 0.6 LPH A/C 030 CM R 2000 M	PZA
3631866	HYDROLITE 16/ 8 MIL 1.0 LPH A/C 015 CM R 2000 M	PZA
3631878	HYDROLITE 16/ 8 MIL 1.0 LPH A/C 030 CM R 2000 M	PZA
3631907	HYDROLITE 16/10 MIL 0.6 LPH A/C 015 CM R 1750 M	PZA
3631919	HYDROLITE 16/ 10 MIL 1.0 LPH A/C 030 CM R 1750 M	PZA
3631921	HYDROLITE 16/15 MIL 0.6 LPH A/C 015 CM R 1000 M	PZA
3631933	HYDROLITE 16/15 MIL 1.0 LPH A/C 030 CM R 1000 M	PZA



### Cinta de Riego Hydrolite



#### Características principales

- Alta resistencia a la obturación debido a su diseño único del laberinto.
- La combinación de segmentos cuadrados del laberinto, el paso turbulento del agua y los múltiples filtros de entrada, ofrecen una gran protección frente a la obturación.
- Tubo de alta resistencia sin costuras.
- Excelente uniformidad de caudal, se obtiene  $Cv \leq 0.03$ .
- Espacios entre emisores en intervalos de 15 cm o múltiplo de 15 cm.
- La cercanía de los emisores y los caudales bajos aseguran una franja húmeda continua incluso cuando se aplican pequeños caudales de agua.

#### Especificaciones

- Diámetro interior: 16 mm
- Espesores de pared: 6, 8, 10 Y 15 mil
- Caudales disponibles: 0.63 lph a 1 bar y 0.98 lph a 1 bar.
- Rango de presiones de trabajo:  
 6 mil: 0.6 - 1.0\* bar  
 8 mil: 0.6 - 1.2\* bar  
 10 mil: 0.5 - 1.5\* bar  
 \*Presión máxima permitida.

#### Hydrolite 16 - Gasto Vs. Presión

